

CC-70 Funkrauchmelder



- ✓ EN 14604 und R&TTE geprüft
- ✓ Flexible Vernetzung mit einem oder mehreren Mastern möglich
- ✓ Stummschaltfunktion
- ✓ zentraler Testknopf
- ✓ Batterien im Lieferumfang enthalten
- ✓ Integrierter Warnton: 85 dB(A)
- ✓ Abmessungen: Ø 10,4 x 5,5 cm
- ✓ Verpackungseinheit: 24 Stück

Technische Daten - CC-70

Sensortyp	Streulicht
Stromversorgung	2x 9V Blockbatterie
Batterielebensdauer	Ca. 1 Jahr
Betriebsstrom	<10µA (Standby), <30mA (Alarm)
Schalldruck	85dB(A) / 3 m
Vernetzungsmöglichkeit	Ja
Funkfrequenz	433 MHz
Funkentfernung	>30 m
Betriebsbereitschaft	rote LED blinkt alle 40 Sekunden
Einsatztemperatur	+5°C bis +40 °C
Stummschaltfunktion	Ja
Gewicht	174 g
Abmessung	Ø 10,4 cm x 5,5 cm
Farbe	Weiß
Montage	Montagekit im Lieferumfang enthalten
Prüfungsstandards	R&TTE Funkprüfung, EN 14604